

# EVOLUTION 300 PLUS



## Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Tiefgezogene Wanne, hygienische Reinigung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Trennschweißung
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Softbelüftung
- Stufen- / Impulsvakuum
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatte zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

## Wählbare Optionen

- Antirutschmatte
- Spannungsvarianten
- Unterwagen

## Technische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Kammergröße (B x L x H / mm)                 | 320 x 350 x 120     |
| Steuerung                                    |                     |
| • Standard                                   | Perfect             |
| • Option                                     | –                   |
| Schweißlänge (mm)                            | 1 x 305             |
| Schweißnaht                                  | schweißen / trennen |
| Distanz x (mm)                               | 290                 |
| Schweißbackenanordnung                       |                     |
| • Standard                                   | vorne               |
| • Option                                     | –                   |
| Pumpe (cbm/h)                                | 8                   |
| Stromanschluss                               | 230V/1Ph+N+PE/50Hz  |
| Leistung ab (kW)                             | 0,5                 |
| Max. Beutel (mm)                             | 300 x 400           |
| Einlegeplatten                               | 1                   |
| Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm) | 370 x 400 x 305     |
| Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)    | 370 x 400 x 600     |
| Gewicht (kg)                                 | 28                  |

