

PLUSVAC 27



Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Trennschweißung
- Druckluftunterstütztes Schweißen, externer Druckluftherzeuger notwendig
- Abschaltbare Schweißbacken
- Zusätzliche Schweißleisten
- Größere Vakuumpumpen
- Spannungsvarianten
- ESD-Version
- Stecker mit Phasenwender

Technische Daten

Kammergröße (B x L x H / mm)	640 x 480 x 167
Steuerung	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
Schweißlänge (mm)	2 x 620
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (y)/(mm)	(380)
Schweißbackenanordnung	
• Standard	vorne, hinten
• Option	vorne oder hinten
Pumpe (cbm/h)	40 (60)
Stromanschluss	400V/3PH+N+PE/50HZ
Leistung ab (kW)	1,9 (2,3)
Max. Beutel (mm)	600 x 400
Einlegeplatten	3
Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)	710 x 665 x 1.010
Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)	710 x 665 x 1.500
Gewicht (kg)	145 (147)

Daten in Klammern sind Optionen.

