

# PLUSVAC 23



## Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

## Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Trennschweißung
- Druckluftunterstütztes Schweißen, externer Druckluftherzeuger notwendig
- Abschaltbare Schweißbacken
- Zusätzliche Schweißleisten
- Größere Vakuumpumpen
- Spannungsvarianten
- ESD-Version
- Stärkerer Schweißtrafo
- Stecker mit Phasenwender

## Technische Daten

Kammergröße (B x L x H / mm)	445 x 585 x 190
Steuerung	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
Schweißlänge (mm)	1 x 420 (2 x 420)
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (y)/(mm)	530 (485)
Schweißbackenanordnung	
• Standard	vorne
• Option	hinten
Pumpe (cbm/h)	40 (60)
Stromanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
Leistung ab (kW)	1,6 (2)
Max. Beutel (mm)	420 x 600
Einlegeplatten	2
Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)	500 x 770 x 1.000
Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)	500 x 770 x 1.600
Gewicht (kg)	110 (112)

Daten in Klammern sind Optionen.

