

# Vakuumfüller

## RVF 420 / 420 S



### Merkmale auf einen Blick

- Zum Füllen, Portionieren und Abdrehen
- Modernes Antriebskonzept sorgt für exakteste Portionierleistung
- Niedriger Energieverbrauch
- Geringe Wartungskosten
- Einzigartiges Hygienedesign; einfache und schnelle Reinigung
- Minimale Restbrätmengen im Förderwerk
- Möglichkeit zur Nachstellung des Förderwerks
- Serienmäßige 12" Touchscreen-Steuerung
- Touchpanelschutz
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch Klapptrichter
- Großes Förderwerk zum schonenden Brättransport
- Servo-Abdrehantrieb bei der 420 S

### Technische Daten:

<b>Fülleistung</b>	2.000 kg/h
<b>Max. Fülldruck</b>	40 bar
<b>Trichtervarianten</b>	Klapptrichter 100L, 160L, 250L, 350L
<b>Gewicht</b>	1100 kg
<b>Anschlussleistung</b>	8 KW
<b>Clipperanschluss</b>	Serienmäßig
<b>Hebevorrichtung</b>	optional
<b>Portionier- und Abdreugeschwindigkeit bei:</b>	RVF 420 / RVF 420 S
10 g	ca. 800 / 900 Portionen
40 g	ca. 350 / 400 Portionen
100 g	ca. 300 / 300 Portionen
200 g	ca. 200 / 250 Portionen
<b>Portionszahl abhängig von Abdrehzeit und Füllpause</b>	

Die Modelle RVF 420 und RVF 430 werden allen Anforderungen der Handwerksbetriebe gerecht. Die verschiedenen Ausstattungsvarianten sowie die optional erhältliche Hebe-Kippvorrichtung machen die Maschine zum perfekten Vakuumfüller für das Handwerk.

Die kompakte und platzsparende Bauweise, das glattflächig und hygienisch gestaltete Maschinengehäuse, sowie das große Flügelzellenförderwerk zur exakten Portionierung entsprechen genau den Anforderungen eines Handwerksbetriebs. Alle Füllmassen werden schonend transportiert, speziell auch bei größeren Bräteinlagen und Fleischstücken oder Rohwurstanwendungen. Die Förderwerke sind mit acht, zwölf oder 14 Schiebern, sowie wahlweise auch mit Blindschiebern erhältlich.

Sowohl der RVF 420 als auch der RVF 430 sind für alle Anwendungen konzipiert und geeignet, z.B. für die Ansteuerung von Clipmaschinen, REX-Aufhängelinien und Vorsatzgeräten.

Der serienmäßige Klapptrichter ist in den Varianten mit 100, 160, 250 und 350 Liter Trichtervolumen erhältlich. Das Öffnen der Trichterklappe wird mittels Gasdruckdämpfer unterstützt. Das große Trittbrett rundet die Bedienerfreundlichkeit der Maschine ab. Die serienmäßige 12“ Touchscreen-Steuerung überzeugt durch die groß ausgeführten Bedienfelder zur einfachen Programmeingabe.

Der bewährte „REX Servodrive“ rundet das innovative Steuerungskonzept ab. Das Abdrehen von Kunst- bzw. Naturdärmen wird durch die starre oder rotierende Darmhaltevorrichtung erleichtert.